



SHENSHENG

更多内容，请访问：
www.shsstech.com



数控恒温浴锅（2L – 50L）

上海申胜生物技术有限公司

地址：上海市陈翔路937号

电话：+86 21 - 62716917

传真：+86 21 - 62716705

邮件：info@shsstech.com

网址：www.shsstech.com

数控恒温浴锅 - 型号：W201B



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于2L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用。

基本参数

型号	W201B
浴锅功率(kW)	1.5kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ25×15H, 7L, SUS304
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	36×30×22H
电源	220V/50Hz

数控恒温浴锅 - 型号：W205B



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于2L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 浴锅可手动升降；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用。

基本参数

型号	W205B
浴锅功率(kW)	1.5kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ25×15H, 7L, SUS304
浴锅升降	手动升降
浴锅升降行程(cm)	12
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	36×30×22H
电源	220V/50Hz

数控恒温浴锅 - 型号：W502B（原型号：W501B）



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于5L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 浴锅可手动升降；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用。

基本参数


型号	W502B
浴锅功率(kW)	2 kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ28×17H, 10L, SUS304
浴锅升降	手动升降
浴锅升降行程(cm)	13
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	39×33×26H
电源	220V/50Hz

数控恒温浴锅 - 型号：W1002B



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于10L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 浴锅电动升降，可选手动升降；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用；
- 可选整机防爆升级 。

基本参数


型号	W1002B
浴锅功率(kW)	3 kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ35×25H, 22L, SUS304
浴锅升降	电动升降
浴锅升降行程(cm)	14
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	40×38×40H
电源	220V/50Hz
防爆升级 	可选，级别：EXdIIBT4Gb

数控恒温浴锅 - 型号：W2002B



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于20L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 浴锅电动升降，可选手动升降；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用；
- 可选整机防爆升级 。

基本参数


型号	W2002B
浴锅功率(kW)	4 kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ45×26H, 38L, SUS304
浴锅升降	电动升降
浴锅升降行程(cm)	16
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	40×40×42H
电源	220V/50Hz
防爆升级 	可选，级别：EXdIIBT4Gb

数控恒温浴锅 - 型号：W3002B



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于30L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 浴锅电动升降，可选手动升降；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用；
- 可选整机防爆升级 。

基本参数


型号	W3002B
浴锅功率(kW)	5 kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ50×27H, 48L, SUS304
浴锅升降	电动升降
浴锅升降行程(cm)	16
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	65×64×65H
电源	380V/50Hz
防爆升级 	可选，级别：EXdIIBT4Gb

数控恒温浴锅 - 型号：W5002B



产品概述

数控恒温浴锅，用于各种加热反应，可配套搅拌器与旋转蒸发器。

- 适用于50L及以下的反应瓶和旋转蒸发器；
- 浴锅升温迅速，PT100温度反馈，温度数显；
- 温控范围：室温 ~ 99℃，可选油浴最高可达180℃；
- PID智能温度控制，温控精度：1℃；
- 浴锅电动升降，可选手动升降；
- 锅体304不锈钢材质，紧固耐用；
- 可选整机防爆升级 。

基本参数

型号	W5002B
浴锅功率(kW)	6 kW
浴锅温控范围及精度(℃)	室温 - 99℃ (180℃) ±1℃
浴锅尺寸，容量及材质	Φ55×35H, 76L, SUS304
浴锅升降	电动升降
浴锅升降行程(cm)	18
数字显示	实际温度、设定温度
整机尺寸(cm)	76×70×67H
电源	380V/50Hz
防爆升级 	可选，级别：EXdIIBT4Gb

工厂展示 — 上海申胜生物技术有限公司



位于上海的研发及生产基地



高质的原材料



技艺娴熟的玻璃技工



数控机床的精工制造



对每台设备均进行严格的出厂检验



大型双层玻璃反应釜



大型旋转蒸发器

我们的客户



上海申胜生物技术有限公司

地址：上海市陈翔路937号

电话：+86 21 - 62716917

传真：+86 21 - 62716705

邮件：info@shsstech.com

网址：www.shsstech.com